

RAVVIVANTE

# OLIO PAGLIERINO

3109



Usato per dare risalto, vivacità e protezione al legno, pietra, cotto, pavimenti e per il mantenimento del mobile antico.

## MODALITA' D'IMPIEGO

Si applica a pennello o per immersione facendolo accuratamente penetrare nelle fibre. Quando è completamente asciutto si possono applicare cere o altre finiture trasparenti.

L'essiccazione del prodotto avviene per effetto dell'aria e non per l' evaporazione del solvente. Tempo d'essiccazione variabile a seconda dell'utilizzo (24/48h).

Per eventuali diluizioni usare diluente sintetico (Sintex) o acquaragia.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Punto di ebollizione: > 320°C

Punto di infiammabilità: > 170°C

Idrosolubilità: non solubile in acqua

Liposolubilità: solubile nei più comuni solventi organici

Viscosità a 50°C: 2,0-2,5°E

Corrosione su rame: 1

Punto di scorrimento °C: -40

## NOTE

Per una buona conservazione del prodotto si consiglia uno stoccaggio ad una temperatura di 10-15° C. Prima dell'utilizzo consultare le schede di sicurezza.

## CONFEZIONI

Confezioni da 1, 5 e 25 litri