

CONSOLIDANTE PER LEGNO

CONSOL

3201



E' una resina acrilica che dopo opportuna dissoluzione può essere impiegata nel consolidamento di manufatti in legno, marmo e ceramica.

Il legno dei mobili antichi si usura, si tarla e si corrode e necessita quindi di ricorrenti interventi di consolidamento; in genere sono maggiormente interessati i legni teneri come l'abete o il pioppo, e le parti più esposte all'umidità, come fondi, schienali, gambe e basamenti. Occorre allora, dopo aver fermato l'attacco dei parassiti, consolidare il legno, cosa preferibile, finché è possibile, alla sostituzione.

Con **CONSOL 3201** La soluzione penetra all'interno della struttura, nelle gallerie scavate dai tarli, asciugandosi si espande ed indurisce rinforzando il tutto.

MODALITA' D'IMPIEGO

La soluzione deve essere applicata fino a completo assorbimento della parte da restaurare con una diluizione maggiore per le prime mani e diminuendo nelle successive, per le diluizioni si consiglia di utilizzare diluente per consolidante 6304. Il consolidante 3201 può essere usato a pennello o immersione fino a completa saturazione. Il prodotto non deve fare pellicola ma deve essere assorbito dal legno. Lasciare asciugare bene 24 ore prima di procedere con la stuccatura e verniciatura.

NOTE

Scadenza del prodotto 12 mesi.

Prima dell'utilizzo consultare le schede di sicurezza.

CONFEZIONI

Articolo	Descrizione	Contenitore	Quantità
320101	Consol	Latta	Lt. 1
320105	Consol	latta	Lt. 5