

VELOX PURO SFUSO

SCIVOLANTE LIQUIDO PER LO SCORRIMENTO DEL LEGNO
SUI PIANI DI LAVORO

CARATTERISTICHE

Base: miscela composta da oli scivolanti e cere scivolanti
Aspetto: liquido leggermente ambrato
Viscosità a 20°C: 30cps
Odore: inodore
Resistenza alle temperature: -10/+150°C
Non contiene silicone

DESCRIZIONE

VELOX liquido è una cera sintetica che evita l'attrito del legno sui piani di scorrimento dei macchinari, come: pialle troncatrici, frese, sezionatrici, scorniatrici; facilita così il lavoro dell'operatore e consente una maggiore precisione nel lavorato.

Altra caratteristica molto importante è che VELOX 500 viene formulato in modo da consentire i successivi trattamenti della superficie trattata, come la verniciatura, incollatura, ecc.. Infatti non contiene silicone.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Applicare il prodotto sul piano di lavoro a pennello o a spruzzo
Non usare il prodotto in quantità eccessiva.
VELOX si può diluire con solventi alifatici o con aromatici fino al 30%.

CONFEZIONI

Codice: 13250/50P
Contenitori da Kg 5-25-50-200

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.