



SCHEDA TECNICA D'UTILIZZO

CODICE PRODOTTO: RR1250

DESCRIZIONE: T-TOP+ RAVVIVALEGNO ALL'ACQUA

INFORMAZIONI - T-Top+ riconferisce brillantezza e morbidezza alla vernice. Grazie alla sua esclusiva composizione, in pochi minuti il ravvivalegno penetra all'interno delle microfratture del rivestimento e ripara i danni causati dal tempo. T-Top+ nutre la vernice, ripristinandone le originarie capacità elastiche e impermeabilizzandola.

ISTRUZIONI PER L'USO - Prima di applicare il ravvivalegno pulire il serramento con T-Clean RR1050. Spruzzare T-Top+ sulla parte legnosa della finestra e distribuire il prodotto con un panno in microfibra. Lasciare asciugare. Evitare di applicare T-Top+ in giornate piovose o nelle ore di diretta esposizione dei serramenti al sole. Il prodotto non necessita di carteggiatura.

Area di utilizzo: Serramenti e manufatti di legno verniciati esposti all'esterno

Conservare: a temperature superiori a 10°C

Verniciare: a temperature superiori a 10°C

Mescolare bene prima dell'uso

Diluizione: pronto all'uso



Applicazione: solo con panno in microfibra



Resa: 15-20 mq / Litro



Essiccazione: 10 minuti

