

BIOFA **Schiarente** **naturale per legni** **ingrigiti** **Nr. art. 2089**

CARATTERISTICHE

BIOFA schiarente è un detersivo concentrato per tutte le superfici ingrigite, non trattate e trattate, in legno di latifoglia e conifera. Pulisce, rinfresca e schiarisce legno ingrigito e ridona il colore originale e un carattere naturale e bello. La venatura del legno viene di nuovo accentuato. Particolarmente per terrazze, mobili da giardino, ponti di legno, facciate in legno e simili superfici all'esterno.

SOSTANZE COMPONENTI

Acqua, acido ossalico, <5%
tensioattivo anionico di grasso di
cocco, solfato d'argento.

Passi di lavoro:

1. Pretrattamento

Eliminare dalla superficie polvere e sporco intenso con una scopa o panno.

2. Lavorazione

Mescolare bene lo schiarente prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto in maniera sazia con un pennello, spazzola o panno sulla superficie e lasciare agire per almeno 15 minuti. Successivamente diluire la parte restante del prodotto con un po' d'acqua e distribuirlo con una spazzola o vello abrasivo (per es. una spugna con un pad bianco) lungo la

venatura del legno. Pulire il vello abrasivo di tanto in tanto con acqua. Infine sciacquare dopo la pulizia bene la superficie con acqua pulita (per es. con un tubo d'irrigazione). In caso di sporco ostinato ripetere il trattamento e lasciare agire più allungo. Di seguito lasciare essiccare la superficie (ottimale 1-2 giorni) ed eventualmente carteggiare con vello abrasivo.

Importante: Fare prima una prova! Non lavorare sotto il sole battente.

3. Trattamento successivo e cura

Con un trattamento successivo della superficie di legno con BIOFA olio pe terrazze 3753 oppure BIOFA olio universale 3752 si dà di nuovo colore e protezione al legno. Gli oli naturali penetrano in profondità nel legno e lo proteggono dall'umidità. Così l'acqua percorre meglio e la superficie essicca più velocemente. I pigmenti proteggono il legno dallo schiarimento. La disposizione per la formazione di macchie viene ridotto di molto.

4. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua chiara.

CONSUMO/RESA PER MANO

100-125 ml/m² oppure 8-10 m²/l –
secondo dello sporco e
dell'assorbimento del legno.

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, senza gelo e ben chiuso.

CONFEZIONI

1 l / 5 l bidone PE o PP

Indicazioni di sicurezza



Xn nocivo alla salute

Nocivo a contatto con la pelle o se ingerito. Contiene acido ossalico. Tenere fuori dalla portata di bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. A contatto con la pelle lavare subito abbondantemente con acqua. Durante il lavoro portare vestiti, guanti di protezione e occhiali di protezione/protezione del viso adeguati. Se ingerito consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Usare soltanto in ambienti ben arieggiati. Immondizie e contenitori devono essere smaltiti in modo sicuro.

Smaltimento

Usare tutto il prodotto. Stracci imbevuti di prodotto dopo l'essiccazione possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, residui di prodotto e confezioni vuote sono da smaltire secondo le disposizioni locali legali.

AVV- chiave di smaltimento secondo l'indice di smaltimento europeo: 20 01 29*

I dati e indicazioni della scheda tecnica sono obbligatorie. Se si deve declinare di questa norma, è da consultare prima il reparto tecnico della ditta BIOFA. Le comuni regole della ingegneria edile sono da rispettare. Con la comparizione di questa scheda tecnica tutte le finora dichiarazioni non sono più valide.