

FLC 1001

DESCRIZIONE ED USI DEL PRODOTTO

Additivo liquido coagulante per cabine di verniciatura a velo d'acqua con spiccate qualità antifermentative, formante un tappeto di schiuma da mantenere costante.

E' molto importante creare e mantenere, con periodiche aggiunte, una schiuma dello spessore di circa 7/15 cm.

Per un corretto funzionamento del prodotto è necessario asportare periodicamente i depositi di vernice che si vengono a formare sulla schiuma.

Lo scarico del prodotto nelle giuste concentrazioni rientra perfettamente nei termini fissati dalla Legge Merli n.319 del 10.05.76.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Confezioni

25 kg

Colore

Blu

Stabilità all'immagazzinaggio

12 mesi in contenitori sigillati.

SUGGERIMENTI PER L'USO

Si consiglia prima di impiegare il prodotto, una buona pulizia della cabina e, nel caso sia necessario, una buona disinfezione con il prodotto PH L/CV che prevede, nel giro di poche ore, ad una perfetta pulizia interna delle tubazioni da calcare e da eventuali colonie batteriche createsi nel tempo.

Il prodotto va usato in concentrazioni massime da 0,5 a 1 per mille, secondo il sistema di riflusso dell'acqua della vasca.

CARATTERISTICHE

1. Aspetto	liquido
2. Odore	mentolato
3. Peso Specifico a 20°C	1,03 kg/lt
4. pH tal quale	12 ÷ 12,5
5. pH in conc.d'uso	8,5 ÷ 9
6. Solubilità in acqua	solubile

Note: tutte le informazione contenute nella presente scheda tecnica, sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, non vincolano il produttore ad alcun obbligo, e possono essere variate in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Qualsiasi responsabilità è demandata a chi applica od usa il presente prodotto

PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE