

ACQUA

ACQUA OSSIGENATA

6505



L'**ACQUA OSSIGENATA 35% - 130 VOL.** o perossido d'idrogeno, è un liquido trasparente e incolore.

In falegnameria viene usata per sbiancare i legni con aggiunta di 2-3% AMMONIACA 28 bè 6503. I volumi si riferiscono alla quantità di ossigeno prodotta da un volume di soluzione.

L'azione dell'acqua ossigenata è determinata dalla sua scomposizione in acqua ed ossigeno atomico il quale, ossidando le sostanze coloranti del legno ne provoca la decolorazione.

Ha il grosso vantaggio che i prodotti della reazione di ossidazione sono ossigeno e acqua, che sono innocui.

Notazioni particolari: è un ossidante forte.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Faichim s.r.l. Via Garofoli 195 – 37057 San Giovanni Lupatoto Verona Italia – Tel +39.045 6984236 – Fax+39 045 6984240 –

www.faichim.it– info@faichim.it

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società.

Titolo:	35+/-0,5
Volumi ossigeno:	130 %p
Ossigeno attivo:	16,5 %p
Ph:	2,3-3,5
Residuo a 105°C	200 mg/l
Fosfati (PO4)	150 mg/l
Punto di congelamento:	-33 C°.
Punto di ebollizione:	107,7 C°.

NORME DI SICUREZZA

L'ACQUA OSSIGENATA 130 VoL. va utilizzata con tutte le precauzioni che di solito si mettono in atto per gli acidi, in quanto se va a contatto con la pelle può provocare ustioni.

Può provocare l'accensione di materie prime combustibili.
Conservare in un luogo fresco e buio.

Prima dell'utilizzo leggere la scheda di sicurezza.