

MULTIGREASE

GRASSO SPRAY MULTIUSO

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di oli e grassi a elevata lubrificazione.
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori atossici
Aspetto:	Grasso molto viscoso, paglierino, filante.
Temperatura di resistenza:	-10°C/+210°C.
Resistenza all'acqua:	Resiste molto bene al lavaggio dell'acqua
Resistenza all'ossidazione:	Elevata

NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO

PROPRIETÀ

- Elevato potere lubrificante
- Elevata penetrabilità
- Ottima resistenza ai lavaggi e agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza all'ossidazione
- Grasso filante molto aggrappante
- Contiene additivo EP (resistente a estreme pressioni.)

CAMPI D'IMPIEGO

LUBRIFICANTE PER PARTI MECCANICHE

DESCRIZIONE

Grasso lubrificante multiuso ad alta adesività, resistente ai forti attriti, è particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua e gli agenti atmosferici; la temperatura di utilizzo varia da - 10°C a + 210°C. Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per lo stampaggio materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassette, serrature, cardini, lucchetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che hanno bisogno di essere lubrificate con un prodotto molto adesivo.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione. Agitare la bomboletta spray per alcuni secondi, e spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 15 cm.

Il prodotto è dotato di una valvola speciale con un tubicino che permette di arrivare anche nei punti meno accessibili.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml
Bombola Aerosol personalizzato 400 ml
Cartoni da 12 pezzi
Codice 13410/04GM

Data ultima revisione 02.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

