

DATA: DICEMBRE 2014

## SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: VERNICE ANTIRUGGINE SPRAY

CODICE: FU8692

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. E' possibile sopravverniciare con le tinte originali, ma solo dopo essiccamento del primo strato. Le resine acriliche contenute consentono l'utilizzo per interni ed esterni, garantendo la resistenza agli agenti atmosferici. La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m<sup>2</sup>, in dipendenza della natura del supporto

### SPECIFICHE DI FORNITURA:

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bombola in banda stagnata da 15 bar             |                                            |
| Contenuto netto                                 | 400 ml                                     |
| Aspetto                                         | Bombola contenente liquido sotto pressione |
| Colore                                          | Vario                                      |
| Odore                                           | Caratteristico di solvente                 |
| Densità a 20°C                                  | 0,75 ÷ 0,80 g/ml                           |
| Pressione a 20°C                                | 4,0 ± 0,5 bar                              |
| Pressione a 50°C                                | 8,0 ± 0,5 bar                              |
| Punto di infiammabilità                         | inf. 0° C                                  |
| Viscosità Coppa Ford 4                          | 11,4"                                      |
| Residuo secco in bombola                        | 21,50%                                     |
| Granulometria al grindometro                    | Da 0 a 2 Micron                            |
| Lucentezza – Grado Gloss                        | Da 25 a 30 Gloss                           |
| Spessore 1 mano                                 | 12 Micron                                  |
| Spessore 3 mani                                 | 35 Micron                                  |
| Temperatura di resistenza                       | 100 – 120°C                                |
| Tempi di essiccazione:                          |                                            |
| Fuori polvere                                   | 10 minuti                                  |
| Asciutto al tatto                               | 20 minuti                                  |
| Asciutto in profondità                          | 24 ore                                     |
| Sovraverniciabilità in ogni momento             |                                            |
| Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof" |                                            |
| Gettone riferimento tinta                       |                                            |

### ETICHETTATURA:



**Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.**  
Sottocategoria: Finiture Speciali  
Valore Limite COV: 840 g/Litro  
Contenuto max effettivo: 640 g/Litro

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

Prodotto da ARECO ITALIA S.p.A., Via dell'Industria 72/74 – 20083 VIGANO DI GAGGIANO (MI), tel. 02-9085372 per conto di

**AXEL GROUP Scarl** 