



Scheda tecnica

Vernice a tampone

Vernice a base di gommalacca
decerata

Cod. 0002XX



DESCRIZIONE

A base di pura gommalacca naturale è pronta all'uso e di colore ambrato. E' formulata seguendo le più antiche tradizioni di verniciatura. Le pregiate essenze naturali contenute, nel totale rispetto dell'ambiente consentono trattamenti protettivi di eccezionale brillantezza e piacevole morbidezza, su tutte le superfici in legno all'interno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per mobili e superfici in legno all'interno

DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. Eventualmente diluire al 10-20 % con Shellac 99

RESA

9-12 m²/ litro per mano a seconda del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		liquido
Colore		ambrato
odore		dolciastro
Densità	g/cm ³	0,85 ± 0,03
Residuo secco	%	32 ± 2
Essiccazione, tra le mani (°C)	ore	1 -2
Essiccazione, totale (°C)	ore	24



MODO D' USO



Su di una superficie opportunamente pulita ed asciutta, applicare il prodotto, in più strati sottili a pennello o tampone.



Su supporti difficili, per facilitare la stendibilità, diluire del 10-20% con Shellac 99.



Tra un'applicazione e l'altra, attendere almeno 1-2 ore verificando che lo strato precedente si sia perfettamente essiccato.



Dopo tre applicazioni, si otterrà una superficie lucida e piacevolmente morbida

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Per i migliori risultati, si consiglia:

- Lavorare in ambiente asciutto a circa 20°C
- Tingere il supporto grezzo con coloranti all'acqua, lasciati asciugare per 24 h.
- Per eventuali carteggiature utilizzare grana 320-400.

Le Vernici a tampone, possono essere tinte con il colorante concentrato BORMA HOLZFARBE, cod 3000XX.

Effettuare sempre una prova preliminare su una zona di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponde a quello desiderato.

IMBALLO

Cod. 0001XX	12 x 150 mL
Cod. 0002XX	12 x 500 mL
Cod. 0003XX	12 x 1 Lt
Cod. 0004XX	2 x 5 Lt

COLORI DISPONIBILI

La vernice a tampone a base di gommalacca decerata è disponibile nelle seguenti tonalità:
70 Trasparente 125 Rosso fuoco 122 Arancio
60 Nero

STOCCAGGIO

Tenere in un luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il contenitore quando non viene utilizzato.

Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Rispettare le norme di sicurezza vigenti.

Prodotto per uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0002XX**
Revisione: **01 del 2.08.2024**