



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

HARTWACHS

Stucco a cera alto fondente

DESCRIZIONE:

Lo stucco a cera ad alto punto di fusione è un prodotto rivoluzionario per l'istantaneo ed invisibile recupero di ogni superficie in legno massiccio o sintetico.

Molteplici sono le caratteristiche che lo propongono come un prodotto ideale tra le quali l'ottima adesività per una facile applicazione, la buona plasticità, la notevole rigidità al tatto. Il prodotto è compatibile con qualsiasi sovralavorazione.

Colori resistenti alla luce.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto	Solido
Odore	Caratteristico
Colore	Conforme ad etichettatura
Punto di infiammabilità	> 150°C
Densità	a 20° C 0.94/cm ³
Sostanza attiva	100%

MODALITA' D'USO:

Prima di applicare il prodotto, pulire accuratamente la superficie da schegge o da legno intaccato. Con l'ausilio di uno stagnatore far colare il prodotto direttamente nell'imperfezione sino a riempimento. Dopo aver atteso alcuni istanti che il prodotto si raffreddi e quindi si fissi, togliere con una spatolina o della lana d'acciaio molto fine il materiale in eccesso. Se necessario sovraverniciare o ritoccare.

IMBALLO:

Il prodotto si presenta in stick e viene confezionato in scatole di legno e di plastica da 10pz.

STOCCAGGIO:

Il prodotto va conservato al riparo da fonti di calore, preferibilmente in magazzini a temperatura ambiente.