

LUBEFIL

AEROSOL LUBRIFIANT TRES ADHESIF

CARACTERISTIQUES

Base: Miscela di oli sintetici altamente lubrificanti con additivo antigoccia ed EP.
Propellenti: Idrocarburi denaturati, inodori e atossici.
Aspetto: Lubrificante incolore ad alta viscosità.
Temperatura di applicazione: -10°C/+180°C
NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO
NON CONTIENE SILICONE
CONTIENE ADDITIVO EP (ESTREME PRESSION)

PROPRIETÀ

- Resiste all'acqua
- Filante adatto anche per lubrificare in verticale.

CAMPI D'IMPIEGO

PARTI MECCANICHE

DESCRIZIONE

Lubrificante universale ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici.

Resiste all'acqua (dilavamento), agli agenti atmosferici e all'ossidazione.

La temperatura di utilizzo varia da - 10°C a + 180°C.

Non contiene oli minerali che potrebbero macchiare alcuni metalli.

Ha un additivo antigoccia che lo rende filante e adatto anche per lubrificare in verticale.

Ha un additivo EP (estreme pressioni), per lubrificare anche sotto forti attriti.

Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, meccanismi, cerniere, rotaie di cassette, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto, funi, tiranti, cuscinetti a bassi giri, giunti, raccordi e in qualsiasi altra parte meccanica su cui necessita un lubrificante molto adesivo a base sintetica.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione.

Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 15 cm.

La bomboletta monta un tasto con una cannuccia già inserita per raggiungere i punti meno accessibili.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 13410/04FIB



Data ultima revisione 02.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

