TECHNICAL DATA SHEET



SBLOCSIL

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

CARATTERISTICHE

Base: Miscela d'idrocarburi e lubrificanti a bassa tensione superficiale

Aspetto: Liquido ambrato

Propellente: Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.

Potere coprente: Con una bomboletta da 400 ml si può coprire più di 30 mq.

Resistenza a temperature: Da –40 a + 150°C

Viscosità a 25°C: 1,9 cSt

NON CONTIENE CFC

PROPRIETÀ

Non contiene silicone. Specifiche: MIL-C-23411

MIL-C-16173D

Sbloccante rapido ed efficace.



CAMPI D'IMPIEGO

SBLOCSIL è uno sbloccante e lubrificante con le seguenti caratteristiche:

- 1) Sbloccante, penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine
- 2) **Protettivo antiruggine** per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata.
- 3) Elimina le dispersioni elettriche. Evita i corti circuiti.
- 4) Lubrificante per meccanismi sottoposti a sollecitazioni (ingranaggi, motorini, ecc.)
- 5) Idrorepellente: elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene un dewatering.
- 6) Anticongelante: resiste alle basse temperature -40 °C.
- 7) **Detergente, sgrassante** per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine, ecc. Grazie al tubicino montato sul tasto erogatore, si raggiungono anche le parti meno accessibili migliorando così l'azione del prodotto.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 15 cm; attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi smuovere con utensili adeguati i meccanismi bloccati.

Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciolga le impurità e pulire con un panno.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml Cartoni da 12-25 pezzi Codice 11710/04

Data ultima revisione: 18.12.2018

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015

