

SF 30

LUBRIFICANTE - SBLOCCANTE

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela d'idrocarburi, e oli lubrificanti a bassa tensione superficiale.
Aspetto:	Liquido trasparente
Propellente:	Idrocarburi, inodori e non tossici
Odore:	Caratteristico
Resa di copertura:	15 mq circa
Resistenza a temperature:	Da -40 a + 150°C
Viscosità a 25°C:	10-30 cSt
Punto di scorrimento:	- 48°C
Punto di congelamento:	- 55°C
Friction test srw:	Usura molto bassa

NON CONTIENE CFC

NON CONTIENE SILICONE

Prodotto Registrato NSF categoria H1. N° registrazione: 169464

PROPRIETÀ

- Ottimo lubrificante, sbloccante
- Non intacca la plastica.
- Protettivo anticorrosione
- Non sporca.
- **SF 30 è registrato secondo la classifica NSF, H1:** prodotto ammesso come lubrificante nella produzione di aziende alimentari, **per contatto accidentale**

CAMPI D'IMPIEGO

SF 30 è un lubrificante multiuso, sbloccante, protettivo anticorrosione, pulitore.

E' incolore, non macchia i materiali trattati e non intacca la plastica.

Sblocca e lubrifica dadi, viti, bulloni, lucchetti, serrature, rulli, catene, meccanismi inceppati.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare; attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi sbloccare con utensili adeguati i meccanismi bloccati.

Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciogla le impurità e pulire con un panno.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice: 11911/04

Data ultima revisione 19/03/2024

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY IS MEMBER OF CQS FEDERATION