

## SILCER 101

### EMULSIONE DI CERE

Silcer 101 è una emulsione di cere paraffiniche.

#### Caratteristiche

Base:	cere paraffiniche
Colore:	bianco lattiginoso
Contenuto solido:	30%
Sistema emulsionante:	non ionico
Diluibile:	acqua
pH:	8,5
Particle size:	< 10 micron
Viscosità:	< 50 mPas

#### Utilizzazione

Additivo per pitture, vernici e inchiostri da stampa.

#### Applicazione

Silcer 101 viene impiegato come additivo in sistemi all'acqua, high-gloss poiché migliora la lubrificazione e scorrimento superficiale (slip) riducendo il coefficiente di attrito.

Migliora inoltre le seguenti caratteristiche:

- Idrorepellenza
- lubrificazione superficiale (slip)
- Anti-blocking

Silcer 101 è privo di sostanze volatili che viene impiegato come additivo idrorepellente per pitture e plastici all'acqua, inchiostri da stampa(flexo-rotto-offset-sceen), vernici cellulosiche per legno, mobili e parquet, rivestimenti murali.

#### Istruzioni d'impiego

Silcer 101 può essere facilmente incorporato nei rivestimenti e inchiostri con le normali tecniche di dispersione. E' preferibile aggiungerlo alla fine del processo. A normali livelli di utilizzo Silcer 101 non causa crateri, fish-eyes e non interferisce con l'adesione e la riverniciabilità. Concentrazioni consigliate:

Silcer 101: 1-5% su rivestimenti murali, pitture e vernici per legno  
8-12% su inchiostri da stampa

#### Stoccaggio

Silcer 101 deve essere stoccato e trasportato a una temperatura tra 5°C(41°F) e 35°C (95°F). In tali condizioni il prodotto è stabile per 6 mesi.

#### Imballaggio

Contenitori da kg 25-50-120-200  
Codice prodotto 23050/50

Data ultima revisione 03.06.13

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

© indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

