

VELOX PURO SFUSO

SCIVOLANTE LIQUIDO PER LO SCORRIMENTO DEL LEGNO
SUI PIANI DI LAVORO

Caratteristiche

Base:	mistura composta da oli scivolanti e cere scivolanti
Aspetto:	liquido leggermente ambrato
Viscosità a 20°C:	30cps
Odore:	inodore
Resistenza alle temperature:	-10/+150°C
Non contiene silicone	

Descrizione

VELOX liquido è una cera sintetica che evita l'attrito del legno sui piani di scorrimento dei macchinari, come: pialle troncatrici, frese, sezionatrici, scorniciatrici; facilita così il lavoro dell'operatore e consente una maggiore precisione nel lavorato.

Altra caratteristica molto importante è che VELOX 500 viene formulato in modo da consentire i successivi trattamenti della superficie trattata, come la verniciatura, incollatura, ecc. Infatti non contiene silicone.

Istruzioni d'impiego

Applicare il prodotto sul piano di lavoro a pennello o a spruzzo

Non usare il prodotto in quantità eccessiva.

VELOX si può diluire con solventi alifatici o con aromatici fino al 30%.

Confezioni

Codice: 13250/50P

Contenitori da Kg 5-25-50-200

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet