## TECHNICAL DATA SHEET



# **ZINCO 98**

## ZINCO SPRAY

#### **CARATTERISTICHE**

Componenti base: zinco puro al 96-98% in veicoli sintetici (resine)

Purezza dei pigmenti: > 98%

Aspetto: Colore zinco grigio scuro

Propellente: Idrocarburi denaturati inodori, non tossici. NON CONTIENE CFC

Spessore film secco: 30-60 µm micron (mezzo strati incrociati)

Potere coprente: Elevato

Resa di copertura: circa 150ml/m² (mezzo strati incrociati)
Tempo essiccazione: 5-10minuti. (Rapida Asciugatura- Non cola)

Conducibilità elettrica: Buona Resistenza all'abrasione: Molto buona

Taglio trasversale: (DIN 53151 - ISO 2409) = GT 0

Test a nebbia salina: (DIN 50021 – DIN 53167 – ISO 9227) = > 500 ore

Resistenza a ossidazione: Ottima

Resistenza temperature: da -50°C a + 500°C (zinco metallico resiste fino a 700°C)



#### **DESCRIZIONE**

Zinco spray ad elevato contenuto di zinco particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura, per ripristinare o zincare lamierino zincato, per zincare e proteggere dadi e bulloni che rimangono alle intemperie per lunghi periodi, ecc.

Questo prodotto forma una pellicola di zinco compatta e resistente che *preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione* e può essere sovraverniciata o lasciata come protezione finale.

Resiste anche alla nebbia salina per molte ore.

La bomboletta è dotata di un tasto erogatore anti goccia e quindi evita di sporcarsi durante l'utilizzo.

### **ISTRUZIONI D'IMPIEGO**

#### (Prodotto molto concentrato-Agitare bene prima dell'uso)

Agitare la bomboletta prima dell'uso per almeno 1minuto fino a quando la pallina all'interno è libera di muoversi; durante l'applicazione, agitare il prodotto occasionalmente per mantenerlo omogeneo.

Non Spruzzare mai prima di aver agitato bene la bomboletta; altrimenti la polvere di zinco concentrata e pesante presente sul fondo sale sulla canula interna e intasa la valvola rendendo poi inutilizzabile la bomboletta. Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.

#### **CONFEZIONI**

Bombola Aerosol 400 ml Cartoni da 12 pezzi Codice 11310/04SC

Data ultima revisione: 10.12.2017

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



