



SERIE BLS 4000

RESPIRATORI SEMIFACCIALI RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE!
<https://youtu.be/RPmhZ44hZ-k>

I respiratori riutilizzabili bifiltro della serie BLS 4000 sono dei semifacciali in silicone o gomma termoplastica che si prestano a un uso flessibile, in combinazione con filtri con connessione rapida a baionetta b-lock proteggono da gas/vapori e da particolati tossici.



BARDATURA

Attaccata al corpo rigido della semi maschera su 2 punti di fissaggio, non lascia segni sul viso dell'utente.



FACILE DA PULIRE / DECONTAMINARE

Può essere smontata e rimontata in meno di un minuto rendendo più facili pulizia e manutenzione.


CONNESSIONE A BAIONETTA

Questa connessione è molto intuitiva e permette un rapido e sicuro aggancio alla maschera. Ha un feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente. Il doppio filtro offre una miglior distribuzione del peso sulla maschera e un più ampio campo visivo.



FACCIALE

Disponibile in gomma termoplastica morbida (4000 R) o in silicone (4000 S) in due taglie (S/M e M/L) che permettono una perfetta vestibilità per ogni tipologia di viso.



SERIE BLS 4000

RESPIRATORI SEMIFACCIALI RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA

MATERIALI

FACCIALE 4000 R	Elastomero termoplastico (TPE)
FACCIALE 4000 S	Silicone
PORTAVALVOLE e PORTAFILTRI	Poliammide (PA)
VALVOLE DI ESPIRAZIONE	Silicone
MASCHERINO RIGIDO	Poliammide (PA)
BARDATURA	Poliestere e gomma rivestita
TESTIERA	Polipropilene (PP)

Tutti i componenti in diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni / 5 anni (termoplastico)
TEMPERATURA	-10° / +50° C
UMIDITÀ RELATIVA	70% max

DATI TECNICI

ARTICOLO	ORONASALE	CONNESSIONE	FPN (Filtro polvere e combinato)	FPN (Filtro gas)
4000 S	Silicone	Baionetta (b-lock)	12*TLV (P2) 48*TLV (P3)	50*TLV
4000 R	Termoplastico	Baionetta (b-lock)	12*TLV (P2) 48*TLV (P3)	50*TLV

(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale secondo EN 529:2005

TRASPORTO

ARTICOLO	TAGLIA	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ / ASTUCCIO	Q.TÀ / CARTONE	PESO CARTONE (Kg)
4000 S	S/M	8002081	240	1	8	2,40
4000 S	M/L	8002082	242	1	8	2,44
4000 R	S/M	8002079	240	1	8	2,40
4000 R	M/L	8002080	242	1	8	2,44

CERTIFICAZIONE

I respiratori BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 425/2016 (Dispositivi di Protezione individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 140:1998
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001:2008



SERIE BLS 4000

RESPIRATORI SEMIFACCIALI RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA

MODELLI DISPONIBILI



Respiratori Semifacciali
BLS 4000 S - BLS 4000 R

DISPOSITIVI COMPATIBILI



Filtri
SERIE BLS 200



Filtri piatti
SERIE BLS 201

DISPOSITIVI CON LA STESSA CONNESSIONE



Respiratori a Pieno Facciale
BLS 5700 - BLS 5600

KIT PREMONTATI SEMIFACCIALE (BLS 4000 S/M) + COPPIA DI FILTRI (BLS 200)

CODICE	KIT	FILTRI	PROTEZIONE	DESCRIZIONE
8002072	BLS 4100	+ BLS 211 + BLS 301 (prefiltri)	A2P2 NR	Gas e vapori organici (bp > 65°C) e polveri
8002073	BLS 4400	+ BLS 222	ABEK1P3 R	Gas e vapori organici/inorganici/acidi/ammoniaca e polveri
8002066	BLS 4500	+ BLS 202	P3 R	Polveri
8002074	BLS 4600	+ BLS 221	A2P3 R	Gas e vapori organici (bp > 65°C) e polveri

TRASPORTO

ARTICOLO	FACCIALE	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ / ASTUCCIO	Q.TÀ / CARTONE	PESO CARTONE (Kg)
4100	Silicone	8002072	413	1	8	3,93
4400	Silicone	8002073	534	1	8	4,86
4500	Silicone	8002066	360	1	8	3,50
4600	Silicone	8002074	496	1	8	4,56

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta derivanti da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.